

mNN

282.5
280.0
277.5
275.0
272.5
270.0
267.5
265.0

264.0

| WSP [mNN] | Q [m³/s] |
|-----------|----------|
| HQExtrem | |
| 266.54 | 50.76 |
| HQ200 | |
| 266.49 | 39.89 |
| HQ100 | |
| 266.49 | 36.26 |
| HQ50 | |
| 266.42 | 32.68 |
| HQ25 | |
| 266.41 | 31.04 |
| HQ10 | |
| 266.35 | 25.79 |
| HQ5 | |
| 266.28 | 21.73 |
| MHQ | |
| 266.05 | 15.53 |
| MHQ*05 | |
| 265.80 | 7.77 |
| MHQ*01 | |
| 265.14 | 1.55 |

| Nicht abflusswirksam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Offenes Profil | Y (mNN) | 273.94 | 270.32 | 269.94 | 268.68 | 267.60 | 267.08 | 267.30 | 266.61 | 266.74 | 266.74 | 266.82 | 266.03 | 266.10 | 266.24 | 266.26 | 266.49 | 266.07 | 267.40 | 267.48 | 267.97 | 268.18 | 268.79 | 269.20 | 270.22 | 270.23 | 270.86 | 271.69 | 272.81 | 273.12 |
| | X (m) | -147.04 | -128.00 | -122.99 | -111.97 | -101.95 | -88.93 | -70.90 | -56.87 | -50.86 | -39.84 | -26.82 | -13.79 | -7.78 | 15.11 | 20.12 | 25.12 | 39.13 | 67.15 | 72.16 | 78.16 | 83.17 | 96.18 | 104.18 | 127.20 | 133.21 | 141.22 | 165.24 | 177.25 | 183.25 |
| | DVWK-Bewuchs | ax (m) | 0.15 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | ay (m) | 0.20 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | dp (m) | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | Rauheiten Ks (mm) | | 150 | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | |
| Teilabschnitte | | Vorland links | | | | | | | | | | | | Vorland rechts | | | | | | | | | | | | | | | | |

Roudbaach, Querprofile

Projekt: TIMIS flood / Dezember 2010

Profil-Nr. 165160
Modell-km 1.621
X-Maßstab 1 : 2000
Y-Maßstab 1 : 200
Gewässer-km AGE 1.624



Beauftragt durch
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET À LA GRANDE RÉGION
Administration de la gestion de l'eau

Bearbeitet durch
Ernst Basler + Partner
Hydrotec
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH